

## Casio introduceert tweekleurige, paarsblauwe metalen G-SHOCK

Tweekleurige ion-plating en metalen finish geïnspireerd op schemering in Tokio



**Amstelveen, 18 augustus 2021** – Casio Benelux B.V. introduceert de nieuwste toevoeging aan zijn G-SHOCK-lijn van schokbestendige horloges: de GMW-B5000PB. Het nieuwe horloge is onderdeel van de 5000-lijn van volledig metalen horloges, heeft het vierkante wijzerplaatontwerp van de allereerste G-SHOCK en is voorzien van paarse en blauwgrijze ion-plating (IP).

De GMW-B5000PB is gebaseerd op de GMW-B5000D, met dezelfde vorm als de allereerste G-SHOCK, maar dan in een metalen jasje. De paarse en blauwgrijze IP-finish – een nieuwe benadering van CMF-design\* – is geïnspireerd op de prachtige schemering in Tokio, waarbij licht en duister met elkaar in wisselwerking staan. De bezel en band hebben een nieuwe paarse IP-tint, die tot stand komt door de kleur en helderheid precies op elkaar af te stemmen, en een diepe en verfijnde blauwgrijze IP. In combinatie met de subtiele kleur- en haarlijnfinish doet het horloge denken aan de schemering in Tokio in een geïntegreerd totaalontwerp. De wijzerplaat is voorzien van oranje- en lichtblauwtinten, die samen de lichtjes van de stad voorstellen die aangaan zodra de zon ondergaat. De bezel en band hebben een haarlijn- en spiegelfinish, die de textuur van het metaal versterken en de interactie van multi-spectrumlicht benadrukken.

\*CMF-design integreert kleur, materiaal en finish.

De GMW-B5000PB ontvangt tijdkalibratie via radiosignalen en is uitgerust met Mobile Link-functies die via bluetooth met een smartphone zijn te verbinden, voor toegang tot internettijdservers en nauwkeurige tijdweergave. Functies als alarmen en wereldtijd zijn eenvoudig in te stellen vanaf een verbonden smartphone. Daarnaast maken de behulpzame reminders en phone finder-functie van de GMW-B5000PB een zeer nuttig horloge.



GMW-B5000PB-6ER



Band met paarse en blauw-grijze IP

**Specificaties**

Constructie		Schokbestendig
Waterdichtheid		20 bar
Radiofrequentie		77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68.5 kHz (BPC: China)
Radiosignaalontvangst		Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij gebruik in China: tot vijf keer per dag)
Communicatie-specificaties	Communicatiestandaard	Bluetooth® low energy
	Signaalbereik	Tot 2 meter (kan verschillen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden)
Wereldtijd		5 wereldtijden op basis van 39 steden (39 tijdzones,* zomertijd aan/uit) en Coordinated Universal Time, stadweergave, thuishoud/wereldtijd wisselen, automatisch zomertijd (DST) wisselen  *Kan worden geüpdatet wanneer verbonden met een smartphone
Stopwatch		1/100 seconde (00'00"00~59'59"99) / 1 seconde (1:00'00"~23:59'59"); meetcapaciteit: 23:59'59.99"; meetmodi: verstreken tijd, gesplitste tijd, 1 <sup>ste</sup> - en 2 <sup>de</sup> -plaatstijden
Countdowntimer		Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 24 uur)
Alarm		5 dagelijkse alarmen (met 1 snooze-alarm); uurlijks tijdsignaal

Overige functies	Smartphone Link-functies (Wereldtijd: meer dan 300 steden + door de gebruiker toegevoegde steden, automatische tijdaanpassing, eenvoudige horloge-instellingen); Time & Place; Reminder; Phone Finder; datum-/maandweergave wisselen; dagweergave (in Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans of Russisch); volledig automatische kalender; 12/24-uursformaat; knopbedieningstoon aan/uit; volledig automatisch led-achtergrondverlichting (Super Illuminator en nagloed: 2/4 seconden, fade-in/fade-out afterglow); legebatterij-waarschuwing
Stroomvoorziening	Tough Solar-energiesysteem (lichtenergiesysteem)
Continue werking	Circa 22 maanden met energiebesparende functie AAN,* na volledig opladen *Energiebesparingsfunctie aan na een bepaalde periode op een donkere locatie
Kastafmeting	49,3 × 43,2 × 13 mm
Totaalgewicht	Circa 167 gram

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, INC. Gebruik van deze merken door Casio Computer Co., Ltd. gebeurt onder licentie.